

Wireless TP-Link EAP110 AP

Šifra: EAP110

Kategorija proizvoda: Ruteri i ekstenderi

Proizvođač: TP-Link

Cena: 3.699,00 rsd.



Interfejs Fast Ethernet (RJ-45) Port x1 (Podrška za pasivni PoE)

Taster Reset

Napajanje 24V pasivni PoE (+4,5pini; -7,8pini. Uključen PoE adapter)

Potrošnja energije 7.7W

Bežični standardi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Dimenzije (Š x D x V) 180 x 180 x 47.5 mm

Antenski tip Unutrašnje 2 x 3dBi Omni antene

Montaža Plafonska/Zidna montaža (komplet uključuje set za montažu)

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Kapacitet bežičnih klijenata 100+ korisnika

Frekvencija 2.4-2.4835GHz

Brzina prenosa 11n: Do 300Mbps (dinamički)

11g: Do 54Mbps (dinamički)

11b: Do 11Mbps (dinamički)

Osetljivost prijema 300M: -71dBm@10% PER

150M: -75dBm@10% PER

54M: -78dBm@10% PER
11M: -93dBm@8% PER
6M: -92dBm@10% PER
1M: -96dBm@8% PER
Bežične funkcije Višestruki SSID-ovi (do 8)
Automatsko dodeljivanje kanala
Kontrola snage prenosa
QoS (WMM), Ograničenje brzine, Planiranje restarta
Bežična sigurnost Captive portal, MAC filtriranje, SSID to VLAN mapiranje, Rogue AP detekcija
WPA/WPA2-Enterprise, WPA-PSK/WPA2-PSK

UPRAVLJANJE

Aplikacija Omada Da
Centralizovano upravljanje - Omada Hardware Controller (OC300, OC200)
- Omada Software Controller
Cloud pristup Da
Upravljanje putem veba HTTP/HTTPS

OSTALE KARAKTERISTIKE

Certifikati CE, FCC, RoHS
Paket sadrži 300Mbps bežična plafonska pristupna tačka EAP110
Pasivni PoE adapter, Naponski kabl, Set za montažu, Uputstvo za instalaciju
Radni uslovi Temperatura: 0?~40?
Vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Uspevi skladištenja Temperatura: -40?~70?
Vlažnost: 5%~90% bez kondenzacije