

LAN Switch TP-LINK TL-SG1048 48-port
101001000

Šifra:
Kategorija proizvoda: Switch uređaji
Proizvođač: TP-Link

Cena: **36.722,00** rsd.

LAN Switch TP-LINK TL-SG1048 48-port 101001000

Gigabitni prekidač sa 48 portova TL-SG1048 je dizajniran da zadovolji potrebe najzahtevnijih radnih grupa i zahteva za povezivanje odeljenja. Pouzdan prekidač koji se lako koristi bez složenosti upravljanja, TL-SG1048 pruža 48 portova 10/100/1000 Mbps. TL-SG1048 kombinuje jednostavnost korišćenja sa nenadmašnim performansama što rezultira izuzetnom vrednošću za svakog mrežnog administratora koji vodi računa o troškovima koji želi najbolje moguće rešenje po najboljoj mogućoj ceni.

TP-LINK zelena tehnologija

Ova nova generacija 48-portni gigabitni prekidač za montažu na rack TL-SG1048 sadrži najnovije inovativne energetske efikasne tehnologije koje mogu značajno proširiti kapacitet vaše mreže uz mnogo manje energije. Automatski prilagođava potrošnju energije prema statusu veze kako bi ograničio ugljični otisak vaše mreže. Takođe je u skladu sa EU RoHS, zabranjujući upotrebu određenih opasnih materijala. Osim toga, 80% materijala za pakovanje se može reciklirati.

Jednostavnost upotrebe

Automatske karakteristike ovog gigabitnog prekidača čine instalaciju „uključi i radi“ bez problema. Nije potrebno konfigurisanje. Auto MDI/MDI-Ks crossover na svim portovima eliminiše potrebu za ukrštanjem kablova ili uplink portova. Automatsko pregovaranje na svakom portu detektuje brzinu veze mrežnog uređaja (10, 100 ili 1000 Mbps) i inteligentno se prilagođava radi kompatibilnosti i optimalnih performansi. Kompaktna veličina kućišta ga čini idealnim za desktop računare sa ograničenim prostorom, dok se takođe može montirati u rack, praktičan i siguran. Dinamička LED svetla pružaju prikaz statusa rada u realnom vremenu i osnovnu dijagnozu kvara.

Visoke performanse

TL-SG1048 karakteriše neblokirajuća arhitektura brzine žice sa 96Gbps komutacionim kapacitetom za maksimalnu propusnost podataka. Tabela 8K MAC adresa obezbeđuje skalabilnost čak i za najveće mreže. Takođe podržava 802.3k kontrolu protoka za full-dupleks režim, a kontrola protoka protiv pritiska za poludupleks režim ublažava saobraćajne gužve i obezbeđuje pouzdan prenos podataka.

Gigabitni prekidač sa 48 portova, čelično kućište od 1U od 19 inča za montiranje u stalak
48 10/100/1000Mbps RJ45 portova

Inovativna energetske efikasna tehnologija štedi energiju do 18%

Podržava samoučenje MAC adrese i automatski MDI/MDIX

Standardno čelično kućište od 19 inča za montiranje u stalak

Link [LAN Switch TP-LINK TL-SG1048 48-port 10/100/1000](#)