

## MB s1700 ASRock B760M-H2M.2 DDR5

---

Šifra:

Kategorija proizvoda: Matične ploče za Intel socket

Proizvođač: AS Rock

Cena: **10.852,00** rsd.

## MB s1700 ASRock B760M-H2M.2 DDR5

Jedinstvena karakteristika

### **Vrhunska produktivnost**

- Dvokanalni DDR5

### **čvrsta izdržljivost**

- 5+1+1 faza napajanja

- ASRock Intel® 4 -slojni memorijski POOL (ravni na vanjskim slojevima) Tehnologija

### **Ultra brzo povezivanje**

- 2.5G LAN

### **EZ ažuriranje**

- ASRock Auto Driver Installer

CPU

- Podrška Intel® Core™ procesore 14. , 13. i 12. generacije (LGA1700) - Podrška Intel® Hybrid tehnologiju -

Podrška Intel® Turbo Boost Max 3.0 tehnologiju - Podrška Intel® Thermal Velocity Boost (TVB) - Podrška

Intel® Adaptive Boost tehnologija (ABT)

Čipset

- Intel® B760

Memorija

- Dvokanalna DDR5 memorijska tehnologija

- 2 x DDR5 DIMM slota

- Podrška DDR5 non-ECC memoriju bez baferovanja do 7200+(OC) \*

- Maks. kapacitet sistemske memorije: 128 GB

- Podrška Intel® Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

\* 1DPC 1R Do 7200+ MHz (OC), 5600 MHz izvorno.

1DPC 2R Do 6800+ MHz (OC), 5200 MHz izvorno.

BIOS

- 128Mb AMI UEFI Legal BIOS sa podrškom za GUI

Grafika

- Intel® Xe grafička arhitektura (Gen 12)

- 2 x HDMI 2.1 TMDS kompatibilan, podrška HDCP 2.3 i max. rezolucija do 4K 60Hz

\* Intel® UHD grafički ugrađeni vizuelni elementi i VGA izlazi mogu biti podržani samo sa procesorima koji su integrisani u GPU.

Audio

- 7.1 CH HD audio (Realtek ALC897 audio kodek)

LAN

- 2.5 Gigabit LAN 10/100/1000/2500 Mb/s

- Dragon RTL8125BG

- Podrška Dragon 2.5G LAN softver

- Smart Auto Adjust Bandwidth Control
- Vizuelno korisničko korisničko sučelje
- Vizuelna statistika korištenja mreže
- Optimizirana zadana postavka za igre, pretraživač, Režimi strujanja
- korisnički prilagođena kontrola prioriteta

## Slots

- CPU:
- 1 x PCIe 4.0 x16 slot (PCI E1), podržava x16 režim \*

- Čipset:
- 2 x PCIe 3.0 x1 slot (PCI E2 i PCI E3) \*
  - 1 x M.2 utičnica (Key E), podržava tip 2230 WiFi/BT PCIe WiFi modul

\* Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje

## Skladištenje

- Čipset:
- 1 x Hyper M.2 socket (M2\_1, ključ M), podržava tip 2260/2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) mod \*
  - 1 x Hyper M.2 utičnica (M2\_2, ključ M), podržava tip 2280 PCIe Gen4x4 (64 Gb/s) načini \*
  - 4 x SATA3 6,0 Gb/s konektori

\* Podržava Intel® Volume Management Device (VMD)

Podržava NVMe SSD kao diskove za pokretanje

## RAID

- Podržava RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za pohranu

## USB

- 6 x USB 3.2 Gen1 Type-A (4 stražnja, 2 prednja)
- 6 x USB 2.0 (2 stražnja, 4 prednja)

\* Svi USB portovi podržavaju ESD zaštitu

## Konektor

- 1 x SPI TPM header
- 1 x utičnica za šasiju i zvučnik
- 1 x RGB LED header \*
- 3 x adresabilna LED utičnica \*\*
- 1 x konektor za ventilator CPU (4-pinski) \*\*\*
- 1 x CPU/vodena pumpa Konektor za ventilator (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) \*\*\*\*
- 2 x konektori za ventilator na kućištu/vodenoj pumpi (4-pinski) (Pametna kontrola brzine ventilatora) \*\*\*\*\*
- 1 x 24-pinski ATX konektor za napajanje
- 1 x 8 pinski 12V konektor za napajanje
- 1 x audio konektor na prednjoj ploči
- 2 x USB 2.0 zaglavlja (podržava 4 USB 2.0 porta)
- 1 x USB 3.2 Gen1 zaglavlje (podržava 2 USB 3.2 Gen1 porta)

\* Podržava ukupno do 12V/3A, 36W LED traku

\*\* Podrška ukupno do 5V/3A, 15W LED traku

\*\*\* CPU\_FAN1 podržava snagu ventilatora do 1A (12W).

\*\*\*\* CPU\_FAN2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

\*\*\*\*\* CHA\_FAN1~2/WP podržava snagu ventilatora do 2A (24W).

CPU\_FAN2/WP i CHA\_FAN1~2/WP mogu automatski otkriti da li se koristi 3-pinski ili 4-pinski ventilator.

## I/O stražnje ploče

- 2 x priključka za montažu antene
- 2 x HDMI porta
- 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A porta
- 2 x USB 2.0 porta
- 1 x RJ-45 LAN priključak
- HD audio priključci: linijski ulaz / prednji zvučnik / mikروفon

## Softver i UEFI

### Softver

- ASRock Motherboard Utility (A-Tuning)
- ASRock Dragon 2.5G LAN softver

ASRock Polychrome SYNC \*

#### **UEFI**

- ASRock EZ Mode
- ASRock Full HD UEFI
- ASRock Moji favoriti u UEFI
- ASRock Auto Driver Installer
- ASRock Instant Flash
- ASRock Easy RAID Installer

\* Ovi uslužni programi se mogu preuzeti sa ASRock Live Update & APP Shop-a.

#### **Pribor**

- 1 x Korisnički priručnik
- 1 x I/O štit
- 2 x SATA podatkovni kablovi
- 3 x vijci za M.2 utičnice

#### **Form Factor**

- Micro ATX Form Faktor: 9,6 in x 7,9 in, 24,4 cm x 20,1 cm