

## MB AM5 ASUS TUF GAMING B650M-PLUS

Šifra:  
Kategorija proizvoda: Matične ploče za AMD socket  
Proizvođač: Asus

Cena: **21.094,00** rsd.

### MB AM5 ASUS TUF GAMING B650M-PLUS

Tip procesora	Procesorsko ležište (socket) AMD AM5 Čipset AMD® B650
Format ploče	Format micro ATX Dimenzije 244mm x 244mm
Memorija	Tip memorije DDR5 Memorijski slotovi 4x DDR5 Podržane memorije 5.400MHz (O.C.), 6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 5.600MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800MHz, 5.200MHz, 5.000MHz, 6.400MHz+ (O.C.) Maksimalna ukupna memorija 128GB Ostale osobine OptiMem II, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO™), Dual Channel
Slotovi za proširenje	PCI Express x16 slot 1x PCI Express 4.0/3.0, 1x PCI Express 4.0/3.0 (x4 mode) PCI Express x1 slot 1x PCI Express 3.0 Skladišni interfejs SATA priključci (ukupno) 4 SATA priključci 4 x SATA 6Gb/s Ostali skladišni interfejs 2x M.2 RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10
Zvučna kartica	Broj kanala 8 (7.1) Model Realtek® Napomena Audio Shielding, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Premium audio capacitors, Dedicated audio PCB layers

Mreža  
Žična mreža (LAN) 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet  
Priključci na zadnjem panelu  
DisplayPort priključci 1x DisplayPort  
HDMI priključci 1x HDMI  
Ukupno USB priključaka 8  
Ukupno USB C priključaka 1  
USB 3.2 priključci 2 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2, 1 (Tip A) Gen1  
USB 2.0 priključci 4 (Tip A)  
RJ-45 (LAN) 1  
Audio 5x 3.5mm  
Ostali priključci BIOS Flashback taster  
Unutrašnji priključci  
Naponski priključci 1 x 24 pin Main Power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector  
USB 3.2 1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta)  
USB 2.0 1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)  
Audio 1x Front panel header  
Ostali priključci 1 x Clear CMOS header, 1 x front panel audio header, 1 x Thunderbolt header(s), 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x COM Port header, 3 x 4-pin Chassis Fan headers, 1 x M.2 slot (Key M)  
Napomena Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu  
Ostale karakteristike  
Podržane tehnologije DIGI+VRM, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Aura RGB header, SafeDIMM, SafeSlot Core+, ProCool, Stainless-Steel Back I/O, Q-LED Core, BIOS FlashBack™ button, ESD Guards, TUF LANGuard, VRM heatsink design

Ostalo