



Firma: Desk
Adresa: Čika Ljubina 20
Telefon: +381113287160
Fax: +381113292140
PIB: 101520010
E-mail: plato@desk.rs

MB s1700 GIGABYTEÂ Z790 D

Šifra:
Kategorija proizvoda: Matične ploče za Intel socket
Proizvođač: Gigabyte

Cena: **21.099,00** rsd.

MB s1700 GIGABYTEÂ Z790 D

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za 14-tu, 13-tu i 12-tu Generation Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesore
Memorija:	14-ta i 13-ta Generacija Intel Core i9/i7 Pocesora Podrška DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600 / 5400 / 5200/ 4800/4400 MT/s memorijske module 13-ta Generacija Intel Core i5/i3 i 12-ta Generacija Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesori Podrška za DDR5 4800/4400 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM slota podržavaju do 192GB (48GB po slotu) of sistemske memorije Dual channel memory architecture Podrška ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC modu) Podrška non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 x16 (PCIEX16) Chipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 x4 (PCIEX4) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 x1 (PCIEX1_4) 2 x PCI Express x1 slots, podržava PCIe 3.0 x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podržava) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podržava) (M2P_SB) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD podržava) (M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektor RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaj za skladištenje RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaj za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel

USB:	<p>Chipset: 1 x USB-C port pozadi, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupan putem internog USB headera 1 x USB-A 3.2 Gen 2 port pozadi 6 x USB 3.2 Gen 1 porta (4 porta pozadi, 2 porta dostupna putem internog USB headera) 2 x USB 2.0 porta pozadi Chipset+USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0 porta, dostupna putem internog USB headera</p>
Konektori na zadnjoj strani:	<p>1 x PS/2 kombo port za miš/tastatura 1 x USB-C USB 3.2 Gen 2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 3.2 Gen 1 2 x USB-A 2.0 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x RJ-45 3 x Audio porta</p>
Interni konektori:	<p>1 x 24-pin ATX main power konektor 2 x 8-pin ATX 12V power konektora 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 3 x system fan headera 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headera 3 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB-C header, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0 headera 2 x Thunderbolt add-in card konektora 1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module) 1 x reset dugme 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper</p>