



Firma: Desk
Adresa: Čika Ljubina 20
Telefon: +381113287160
Fax: +381113292140
PIB: 101520010
E-mail: plato@desk.rs

LAN Router TP-LINK Archer BE550
9300Mbps4x2,5G LAN1x2,5G WANUSB

Šifra:
Kategorija proizvoda: Ruteri i ekstenderi
Proizvođač: TP-Link

Cena: **44.656,00** rsd.

LAN Router TP-LINK Archer BE550 9300Mbps4x2,5G LAN1x2,5G WANUSB

Redefinisanje WiFi rutera: Sa moćnim WiFi 7 performansama, munjevito brzim žičnim vezama i potpuno novim dizajnom.

Izuzetno brzi 9214 Mbps Tri-Band WiFi 7: Omogućava vašim uređajima da rade punom brzinom. Uživajte u fluidnom 4K/8K strimovanju, impresivnom AR/VR igranju i izuzetno brzim preuzimanjima.

Multi-link rad (MLO): Povećava propusnost, smanjuje latenciju i poboljšava pouzdanost za nove aplikacije.
5x 2.5G portova: 1x 2.5 Gbps WAN port i 4x 2.5 Gbps LAN porta probijaju 1G usko grlo, dovodeći vaše uređaje do vrhunskih performansi.

Maksimalna pokrivenost: Patentirana WiFi optimizacija i optimalno pozicionirane antene, zajedno sa Beamforming-om, pružaju veću kapacitet, jače i pouzdanije veze i manje smetnji.

Kompatibilno sa EasyMesh-om: Radi sa EasyMesh ruterima i proširivačima dometa kako bi se formirao besprekoran Mesh WiFi za celu kuću, sprečavajući padove i kašnjenje pri prelasku između signala.

Jednostavno podešavanje i korišćenje: Upravljanje mrežom nikada nije bilo lakše uz aplikaciju Tether.

Brzine WiFi-ja BE9300

6 GHz: 5760 Mbps (802.11be)

5 GHz: 2880 Mbps (802.11be)

2,4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)

Wi-Fi domet Kuće sa 4 spavaće sobe

6x Optimalno postavljene antene

Više antena formira niz za pojačavanje signala kako bi pokrile više pravaca i velikih područja

Formiranje snopa

Koncentriše jačinu bežičnog signala prema klijentima kako bi proširilo WiFi domet

FEM velike snage

Poboljšava snagu prenosa kako bi se ojačala pokrivenost signalom

Visok kapacitet WiFi-ja

Tropojasni

Dodelite uređaje različitim opsezima za optimalne performanse

2x2 MU-MIMO

Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata

OFDMA

Istovremeno komunicira sa više klijenata

Pravednost vremena emitovanja

Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomerne zauzetosti

DFS

Pristupite dodatnom opsegu radi smanjenja zagušenja

6 Strimovi

Povežite svoje uređaje sa većim propusnim opsegom

Režimi rada • Režim rutera

Režim pristupne tačke

Napredne funkcije • Rad sa višestrukim linkovima (MLO)

Kanal od 320 MHz

4K-QAM

Višestruki RU-ovi

Kompatibilno sa EasyMesh-om

Radi sa Alexa-om i Google asistentom

IoT mreža

Bezbednost mreže • SPI zaštitni zid

Kontrola pristupa

Vezivanje za IP i MAC adrese

Gejtvej sloja aplikacije

HomeShield bezbednost

IoT zaštita u realnom vremenu

Blokator zlonamernih sajtova

Sistem za sprečavanje upada

Sprečavanje DDoS napada

Skener kućne mreže

Gost mreža • 1× 6 GHz gost mreža

1× 5 GHz gost mreža

1× 2,4 GHz gost mreža

VPN server • OpenVPN server

PPTP VPN server

L2TP VPN server

WireGuard VPN server

VPN klijent • Open VPN klijent

PPTP VPN klijent

L2TP VPN klijent

WireGuard VPN klijent

WiFi šifrovanje • WPA

WPA2

WPA3

WPA/WPA2-Enterprise (802.1x)

HARDVERI

Ethernet portovi • 1× 2,5 Gbps WAN

4× 2,5 Gbps LAN

USB podrška 1× USB 3.0

Podržani formati particija:

NTFS, exFAT, HFS+, FAT32

Podržane funkcije:

FTP server

Medijski server

Samba server

Dugmad • Dugme za uključivanje/isključivanje

Dugme za uključivanje/isključivanje Wi-Fi-ja

LED dugme

WPS dugme

Dugme za resetovanje

Napajanje 12 V ? 3,3 A

Protokoli • IPv4

IPv6

Servisni komplet HomeShield

Saznajte više>

EasyMesh kompatibilan sa EasyMesh-om

Roditeljski nadzor HomeShield roditeljski nadzor

Prilagođeni profili

Biblioteka profesionalnih filtera sadržaja

Porodično vreme

Vreme za spavanje

Vreme van mreže

Nagrade za vreme

Rangiranje vremena provedenog na mreži u porodici

Pauziranje interneta
Nedeljni i mesečni izveštaji
Tip WAN-a • Dinamička IP adresa
Statička IP adresa
PPPoE
PPTP
L2TP
Kvalitet usluge QoS po uređaju
Klaud usluga • Automatska nadogradnja firmvera
TP-Link ID
DDNS
NAT prosleđivanje • Prosleđivanje portova
Okidanje portova
DMZ
UPnP
IPTV • IGMP proksi
IGMP špijuniranje
Most
Tag VLAN
DHCP • Rezervacija adrese
DHCP lista klijenata
Server
DDNS • TP-Link
NO-IP
DynDNS
Upravljanje • Tether aplikacija
Veb stranica
Sistemske zahteve Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ ili drugi pregledač sa omogućenim JavaScript-om
Kablovski ili DSL modem (ako je potreban)
Pretplata kod internet provajdera (za pristup internetu)
Sertifikati CE, FCC, RoHS
Okruženje • Radna temperatura: 0?~40? (32? ~104?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
FIZIČKE DIMENZIJE
Dimenzije (ŠxDxV) 3,0 x 9,1 x 8,0 inča (76 x 231,7 x 203 mm)
Sadržaj paketa • Wi-Fi 7 ruter Archer BE550
Adapter za napajanje
RJ45 Ethernet kabl
Vodič za brzu instalaciju

Link [LAN Router TP-LINK Archer BE550 9300Mbps/4x2,5G LAN/1x2,5G WAN/USB/](#)