Firma: Desk
Adresa: Čika Ljubina 20
Telefon: +381113287160
Fax: +381113292140
PIB: 101520010
E-mail: plato@desk.rs

LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh

Cena: 11.702,00 rsd.

Šifra:
Kategorija prozivoda: Ruteri i ekstenderi
Proizvođač: TP-Link



Do 3,0 Gbps Dual Band Wi-Fi: Odvaja WiFi opsege od 5 GHz (2402 Mbps) i 2,4 GHz (574 Mbps) za vec?e brzine i vec?i kapacitet uz WiFi 6 tehnologiju.
Pametni roming: Hodajte od sobe do sobe i ostanite povezani najbržim moguc?im brzinama.
EasiMesh kompatibilan: Fleksibilno kreira Mesh mrežu povezivanjem na ruter kompatibilan sa EasiMesh za besprekornu pokrivenost cele kuc?e.
AP režim: Kreirajte novu WiFi pristupnu tačku preko Gigabit Ethernet porta da biste poboljšali svoju žičanu mrežu pomoc?u WiFi moguc?nosti.
Adaptive Path Selection: Automatski izaberite najbrži put veze do rutera.
Gigabitni Ethernet port: Omoguc?ava brže žičane veze sa pametnim televizorima, računarima i igrac?im konzolama.
Lako podešavanje: Uključite i zatim lako podesite pritiskom na dugme VPS ili putem aplikacije Tether.
Vrhunska kompatibilnost: Proširuje domet bilo kog Wi-Fi rutera ili bežične pristupne tačke.
Portovi 1 Gigabit Ethernet port
WPS dugme
Dugme za resetovanje

Ulazna snaga 100-240V~50/60Hz
Potrošnja energije 13 W
Dimenzije (Š x D x V) 97×46×158 mm
Antena 2 spoljne antene
Bežični standardi • IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz
IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz
Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz
Brzina signala • 574 Mbps na 2,4 GHz
2402 Mbps na 5 GHz
Radni režimi Proširivač opsega / pristupna tačka
Osetljivost prijema 5GHz:
11a 6Mbps:-97dBm
11a 54Mbps:-78dBm
11ak HE20 MCS0: -96dBm
11ak HE20 MCS11: -66dBm
11ak HE40 MCS0: -93dBm
11ak HE40 MCS11: -62dBm
11ak HE80 MCS0: -90dBm
11ak HE80 MCS11: -60dBm
11ak HE160 MCS11: -58dBm

2,4 GHz:
11g 6Mbps:-96dBm
11g 54Mbps:-78dBm
11ak HE20 MCS0: -96dBm
11ak HE20 MCS11: -66dBm

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.

LED kontrola
Raspored napajanja
Podešavanje Wi-Fi pokrivenosti
Bežična bezbednost
WEP
WPA
WPA2
WPA3
Snaga prenosa CE:
2,4 GHz ≤ 16 dBm
5 GHz ≤ 21 dBm
Mrežasta tehnologija EasiMesh-kompatibilna
DRUGI
Sertifikacija CE, RoHS
Sadržaj paketa
Proširivač Wi-Fi opsega RE705Ks
Vodič za brzu instalaciju
Sistemski zahtevi Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk
Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java
Okruženje • Radna temperatura: 0?~40? (32? ~104?)
Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40? ~158?)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh]