



Firma: Desk
Adresa: Čika Ljubina 20
Telefon: +381113287160
Fax: +381113292140
PIB: 101520010
E-mail: plato@desk.rs

LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh

Šifra:
Kategorija proizvoda: Ruteri i ekstenderi
Proizvođač: TP-Link

Cena: **9.673,00** rsd.

LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh

Do 3,0 Gbps Dual Band Wi-Fi: Odvaja Wi-Fi opsege od 5 GHz (2402 Mbps) i 2,4 GHz (574 Mbps) za veću brzinu i veću kapacitet uz Wi-Fi 6 tehnologiju.

Pametni roving: Hodajte od sobe do sobe i ostanite povezani najbržim mogućim brzinama.

EasiMesh kompatibilan: Fleksibilno kreira Mesh mrežu povezivanjem na ruter kompatibilan sa EasiMesh za besprekornu pokrivenost cele kuće.

AP režim: Kreirajte novu Wi-Fi pristupnu tačku preko Gigabit Ethernet porta da biste poboljšali svoju žičanu mrežu pomoću Wi-Fi mogućnosti.

Adaptive Path Selection: Automatski izaberite najbrži put veze do rutera.

Gigabitni Ethernet port: Omogućava brže žičane veze sa pametnim televizorima, računarima i igračkim konzolama.

Lako podešavanje: Uključite i zatim lako podesite pritiskom na dugme VPS ili putem aplikacije Tether.

Vrhunska kompatibilnost: Proširuje domet bilo kog Wi-Fi rutera ili bežične pristupne tačke.

Portovi 1 Gigabit Ethernet port

WPS dugme

Dugme za resetovanje

Ulazna snaga 100-240V~50/60Hz

Potrošnja energije 13 W

Dimenzije (Š x D x V) 97×46×158 mm

Antena 2 spoljne antene

Bežični standardi • IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz

IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4 GHz

Frekvencija 2,4 GHz i 5 GHz

Brzina signala • 574 Mbps na 2,4 GHz

2402 Mbps na 5 GHz

Radni režimi Proširivač opsega / pristupna tačka

Osetljivost prijema 5GHz:

11a 6Mbps:-97dBm

11a 54Mbps:-78dBm

11ak HE20 MCS0: -96dBm

11ak HE20 MCS11: -66dBm

11ak HE40 MCS0: -93dBm

11ak HE40 MCS11: -62dBm

11ak HE80 MCS0: -90dBm

11ak HE80 MCS11: -60dBm

11ak HE160 MCS11: -58dBm

2,4 GHz:

11g 6Mbps:-96dBm

11g 54Mbps:-78dBm

11ak HE20 MCS0: -96dBm

11ak HE20 MCS11: -66dBm

11ak HE40 MCS0: -93dBm

11ak HE40 MCS11: -62dBm

Bežične funkcije • Omogućuje/onemogućuje bežični radio

DFS (potrebna je najnovija verzija firmvera i hardvera)

Kontrola pristupa

LED kontrola

Raspored napajanja

Podešavanje Wi-Fi pokrivenosti

Bežična bezbednost

WEP

WPA

WPA2

WPA3

Snaga prenosa CE:

2,4 GHz ≤ 16 dBm

5 GHz ≤ 21 dBm

Mrežasta tehnologija EasiMesh-kompatibilna

DRUGI

Sertifikacija CE, RoHS

Sadržaj paketa

Proširivač Wi-Fi opsega RE705Ks

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetVare, UNIXS ili Linuk

Internet Ekplorer 11, Firefok 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi pregledač koji podržava Java

Okruženje • Radna temperatura: 0~40 (32 ~104)

Temperatura skladištenja: -40~70 (-40 ~158)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Range extender TP-Link RE705X AX3000 Mesh](#)