



Firma: Desk
Adresa: Čika Ljubina 20
Telefon: +381113287160
Fax: +381113292140
PIB: 101520010
E-mail: plato@desk.rs

LAN WiFi bridge TP-LINK CPE610 PoE 300MBs23dBi outdoor

Šifra:
Kategorija proizvoda: Ruteri i ekstenderi
Proizvođač: TP-Link

Cena: **9.459,00** rsd.

LAN WiFi bridge TP-LINK CPE610 PoE 300MBs23dBi outdoor

Procesor Kualcomm 560 MHz CPU, MIPS 74Kc
Memorija 64 MB DDR2 RAM, 8 MB fleš
Interfejs 1 x 10/100 Mb/s zaštićeni Ethernet port (LAN/POE)
1 x dugme za resetovanje
Pasivno napajanje preko Ethernet-a preko LAN-a (+4,5 pinova; -7,8 pinova)
Opseg napona: 16-27 VDC
Antena Pojačanje antene: 23 dBi
Širina snopa antene: 9° (azimut), 7° (elevacija)
Zaštita 15 KV ESD zaštita 6 KV gromobranska zaštita
Materijal: PC stabilisana plastika na otvorenom
Otporan na vremenske uslove: IP65 dizajn otporan na vodu i prašinu
Wireless Standards IEEE 802.11a/n
Proprietari Protokol TDMA režim (sa omogućenim Pharos MAKStream)
Wireless Speeds
Do 300 Mb/s (40 MHz, dinamički)
Do 144,4 Mb/s (20 MHz, dinamički)
Do 72,2 Mb/s (10 MHz, dinamički)
Do 36,1 Mb/s (5 MHz, dinamički)
Frekvencija 5,15~5,85 GHz
Maks. 27 dBm (podesiva snaga za 1 dBm)
Menadžment
Otkrivanje i daljinsko upravljanje preko aplikacije Pharos Control
HTTP/HTTPS Veb-bazirano upravljanje
Sistemski dnevnik
SNMP agent(v2c)
Ping Vatch Dog
Dinamički DDNS
SSH server
Sistem
Sistemski alati
Indikatori: jačina signala/šum/prenos CCK/CPU/memorija
Monitori: protok/stanice/interfejsi/ARP/rute/VAN/DHCP
Spectrum Analyzer
Test brzine
Ping
Traceroute
Optimizacije na nivou sistema
Optimizovano IGMP Snooping/Proki za multicast aplikacije
Hardverski pas čuvar

Certifikati

CE, FCC, RoHS, IP65

Sistemski zahtevi

Microsoft Win 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ ili Win 10, Vindovs 8, Windovs 7, MAC OS, NetVare, UNIKS ili Linuk.

Imajte na umu da se preporučuje da koristite jedan od sledećih veb pregledača za poboljšano korisničko

iskustvo: Google Chrome, Safari i Firefok. IE pretraživači se ne preporučuju

Temperatura & Vlaga

Radna temperatura: -40 do 158°F / -40 do 70°C

Temperatura skladištenja: -40 do 158°F / -40 do 70°C

Radna vlažnost: 10 do 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5 do 95% bez kondenzacije

Dimenzije

14,4 x 11,0 x 8,1" / 360 x 280 x 207 mm (bez nosača)

Link [LAN WiFi bridge TP-LINK CPE610 PoE 300MBs/23dBi outdoor](#)