

LAN switch Manhattan 560689 10100 8port

Šifra:

Kategorija proizvoda: Switch uređaji

Proizvođač: Manhattan

Cena: 890,00 rsd.

LAN switch Manhattan 560689 10100 8port

Lako dodajte više računara ili drugih Ethernet uređaja u svoju kućnu mrežu
Manhattan 8-portni Fast Ethernet Switch je savršen za kućno okruženje i mala preduzeća koja traže izdržljiv prekidač koji je pouzdan i jednostavan za instalaciju.
Fast Ethernet Switch povezuje do osam računara, servera, štampača, prekidača ili bilo kog drugog Ethernet uređaja na 10 ili 100 Mbps preko Ethernet kablova.
Automatske karakteristike ovog prekidača čine instalaciju bez problema i bez problema. Nije potrebna konfiguracija i ne morate da brinete o korišćenju specijalnih kablova za uplink portove, pošto je svaki port opremljen automatskim MDI/MDI-Ks crossoverom.
Fast Ethernet prekidač sa 8 portova proširuje vašu mrežu u trenutku
Jednostavna plug-and-play instalacija — jednostavno ga uključite i počnite da ga koristite
Osam 10/100 portova sa automatskim otkrivanjem automatski detektuje optimalne brzine mreže
Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove
Podržava bilo koju kombinaciju mrežnih uređaja od 10 Mbps ili 100 Mbps
Podržava jumbo okvire do 2 kBjta
768 kBites bafer memorija
Ultra-kompaktan dizajn
Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad
Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja
Trogorodišnja garancija
Standardi
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TKS Fast Ethernet
IEEE802.3k kontrola protoka i protivpritisak
General
Portovi: RJ45 8 10/100 Mbps NVAi switch T portova
Kabl: Cat3, 4, 5 UTP/STP
Dupleks režimi: svi portovi (do 200 Mbps)
Uplink: svi portovi Auto MDI/MDKS (Auto Uplink)
Arhitektura prekidača: tehnologija prekidača za skladištenje i napred
Stopa filtera/forward:
- 10BaseT: 14,880 pps (paketa u sekundi)
- 100Base-TKS: 148,800 pps (paketa u sekundi)
Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS
LED diode
Snaga
Veza/aktivnost
100 Mbps
Snaga
Eksterni AC adapter: 5,0 V, 0,55 A
Environmental

Dimenzije: 53 (D) k 125 (Š) k 22 (V) mm (2,09 (D) k 4,92 (Š) k 0,87 (V) in.)

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Vlažnost: 10 - 90% (bez kondenzacije)

Sadržaj paketa

8-portni Fast Ethernet prekidač

Adapter za napajanje

Uputstvo za korišćenje

Link [LAN switch Manhattan 560689 10/100 8port](#)