

## LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G4G Wireless N

---

Šifra:

Kategorija proizvoda: Ruteri i ekstenderi

Proizvođač: TP-Link

**Cena: 3.661,00** rsd.

### LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G4G Wireless N

Interfejs 1 USB 2.0 port za LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO USB modem

1 10/100Mbps WAN port, 4 10/100Mbps LAN porta, podržavaju automatsko pregovaranje i auto-MDI/MDIX

Dugme Dugme VPS/Reset

Bežični prekidač za uključivanje/isključivanje

Dugme za uključivanje/isključivanje

Eksterno napajanje 9V/0.85A

Dimenzije (Š x D x V) 8\*5,4\*1,7 in. (204\*138\*44 mm)

Tip antene V1&V2 Višesmerna, odvojiva, reverzna SMA

V3&V4 Omnidirectional, Undetachable, Reverse SMA

Pojačanje antene 2k5dBi

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Frekvencija 2,4-2,4835 GHz

Snaga prenosa <20dBm

Podrška za bežičnu bezbednost 64/128 bit WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK,

Bežično MAC filtriranje

KARAKTERISTIKE SOFTVERA

Bezbednosni NAT zaštitni zid, SPI zaštitni zid, MAC/IP/Paket/Aplikacija/URL filtriranje, Odbijanje usluge(DoS), SYN

Flooding, Ping of Death

Upravljanje konfiguracijom zasnovanom na vebu (HTTP), nadogradnja firmvera zasnovana na vebu

DRUGI

Sertifikacija CE, FCC, RoHS

Sadržaj paketa 3G/4G bežični N ruter TL-MR3420

2 Antene

Jedinica za napajanje

Ethernet kabal

CD sa resursima

Vodič za brzu instalaciju

Sistemske zahteve Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, KSP, Vista™ Windows 7, 8, 10, MAC® OS, NetVare®,

UNIX® ili Linuk.

Radna temperatura okoline: 0?~40? (32?~104?)

Temperatura skladištenja: -40?~70? (-40?~158?)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Link [LAN Router TP-LINK TL-MR3420 3G/4G Wireless N](#)