Firma: Desk
Adresa: Čika Ljubina 20
Telefon: +381113287160
Fax: +381113292140
PIB: 101520010
E-mail: plato@desk.rs

GIGABYTE B850 EAGLE WF7 ICE rev. 1.0 matična ploča

Cena: 26.340,00 rsd.

Šifra:
Kategorija prozivoda: Matične ploče za AMD socket
Proizvođač: Gigabyte



Audio
Broj kanala:
245.17.1

Model:
Realtek

Napomena:
High Definition

Fizičke karakteristike
Format:
ATX

Dimenzije:
305mm x 244mm

Memorija
Tip memorije:
DDR5

Memorijski slotovi:
4

Podržane memorije:
6.000MTs (O.C.), 7.200MTs (O.C.), 6.800MTs (O.C.), 6.600MTs (O.C.), 6.400MTs (O.C.), 6.200MTs (O.C.), 5.200MTs, 4.800MTs, 7.600MTs (O.C.), 5.600MTs (O.C.), 8.000MTS (O.C.), 8.200MTs (O.C.), 5.800MTs (O.C.), 4.400MTs, 7.000MTs (O.C.), 7.400MTs (O.C.), 7.800MTs (O.C.), 7.950MTs (O.C), 7.900MTs (O.C)

Mreža
Žična mreža (LAN):
2.5GBase-T (Gigabit)

Model:
Realtek

Wi-Fi:
Da

Osnovne karakteristike
Procesorsko ležište (socket):
AMD AM5

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.

Ostale karakteristike
Podržane tehnologije:
VRM heatsink design, Q-Flash Plus, UEFI Bios, Norton Internet Security (OEM verzija), Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, iTE IO Controller Chip, AI Overclocking, GIGABYTE Control Center, Smart Fan 6, Water cooling flow rate detection, Smart Backup, RGB Fusion, HWiNFO, HyperTune BIOS, X3D Turbo Mode, WIFI EZ-Plug, M.2 Thermal Guard, UC BIOS, M.2 EZ-Latch, PCIe EZ-Latch, Ultra Durable, AIO Fan Control

Priključci na zadnjem panelu
Broj DisplayPort priključaka:
1

DisplayPort priključci:
1x DisplayPort 1.4

Broj HDMI priključaka:
1

Reklamacioni period
Reklamacioni period:
36 meseci

Skladišni interfejs
SATA priključci (ukupno):
4

SATA priključci:
SATA III 6Gbps

Broj M.2 slotova:
3

Slotovi
PCI Express x16 slot:
1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 2x PCI Express 3.0 (x1 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode) 4.0 (x8x4 modes)